


**DLAŽDICE**

**BRADSTONE Woven**



**Schematické zobrazení**  
(skladebný rozměr v cm)



10 x 10 x 4

45,5 x 25,3 x 4

Rozměry se mohou z výrobně-technických důvodů lišit o ± 0,5 cm.  
Dodávka pouze v celých paletách (základních balících), jednotlivé kameny nelze prodávat jednotlivě.  
Základní balík 5,65 m<sup>2</sup> – 50 x 45,5/25,3 + 50 x 10/10

<b>Barva, vzhled a povrchová úprava</b>	<b>Barva:</b> béžová a modročerná <b>Povrch:</b> strukturovaný <b>Hrany:</b> segmentové bez fazety <b>Distanční prvky:</b> ne						
<b>Charakteristika</b>	Jednovrstvé vibrolité betonové dlaždice s přirozeně strukturovaným zvětralým povrchem. Pokládka jednotlivých dlaždic napodobuje proplétaný vzor. Díky tvaru dlaždic má vzor 3D efekt. Hrany jsou mírně konvexně a konkávně vyduuté. Dva vzájemně kombinovatelné prvky. <ul style="list-style-type: none"> <li>• mrazuvzdornost</li> <li>• odolnost proti UV záření</li> <li>• probarvené v celém průřezu</li> <li>• pohledové hrany</li> </ul>						
<b>Použití</b>	Chodníky, zahradní cesty, terasy, zimní zahrady.						
<b>Normy a předpisy</b>	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
<b>Stavebně-fyzikální vlastnosti</b>	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
<b>Technické informace</b>							
<b>skladebný rozměr v cm</b>	<b>Výrobní rozměr v cm</b>	<b>Výška dlažby v cm</b>	<b>Šířka spáry v mm</b>	<b>Spotřeba ks/m<sup>2</sup></b>	<b>Množství m<sup>2</sup>/pal.</b>	<b>Hmotnost kg/pal.</b>	<b>Poznámka</b>
10 x 10 + 45,5 x 25,3	–	3,8–4,4	5–8	–	5,65	413	barva modročerná a béžová
<b>Vzory pokládky</b>	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách <a href="http://www.semmelrock.cz">www.semmelrock.cz</a>						

**Technický náčrt: skladebné rozměry v mm**



BRADSTONE WOVEN  
45,5/23,5/4

BRADSTONE WOVEN  
10/10/4

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	–	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.