

**DLAŽBA**

**RHODOS®** Elegant kombi



**Schematické zobrazení**  
(skladebný rozměr v cm)



21,3 x 14,3 x 6    14,3 x 14,3 x 6    7,3 x 14,3 x 6

Kombi forma

Kombi forma - skladba 1 vrstvy = 56 kamenů ve skladbě 16 x 21,3/14,3/6 + 16 x 14,3/14,3/6 + 24 x 7,3/14,3/6 = 1,06 m<sup>2</sup>.  
Nejmenší množství odběru výrobku je jedna vrstva. Objednávka jednotlivých formátů není možná.

<b>Barva, vzhled a povrchová úprava</b>	<p><b>Barva:</b> šedočerná, bíločerná, triomix podzim, lávově šedá melírovaná, bíločervenokaramelová, bíložlutokaramelová, lávově hnědá melírovaná</p> <p><b>Povrch:</b> colorflow, melírovaný</p> <p><b>Hrany:</b> nepravidelné s fazetou</p> <p><b>Distanční prvky:</b> ano</p>	<p><b>Fazeta:</b></p>					
<b>Charakteristika</b>	<p>Dlažba se zvlněnými hranami a přirozeným vzhledem v mnoha barevných provedeních.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stálost barev</li> <li>• vysoká pevnost a odolnost proti známým opotřebením</li> <li>• odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření</li> <li>• mrazuvzdornost</li> <li>• odolnost proti smyku a skluzu</li> </ul>						
<b>Použití</b>	Chodníky, zahradní cesty, terasy, příjezdové cesty ke garážím, parkoviště, veřejné prostory, náměstí, pěší zóny.						
<b>Normy a předpisy</b>	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1338 Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
<b>Stavebně-fyzikální vlastnosti</b>	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
<b>Technické informace</b>							
<b>Skladebný rozměr v cm</b>	<b>Výrobní rozměr v cm</b>	<b>Výška dlažby v cm</b>	<b>Šířka spáry v mm</b>	<b>Spotřeba ks/m<sup>2</sup></b>	<b>Množství m<sup>2</sup>/paleta</b>	<b>Hmotnost kg/ks, kg/pal.</b>	<b>Poznámka</b>
Kombi forma 114 x 93	–	6	3	1 vrstva = 1,06 m <sup>2</sup>	10,6	–/1353	1 paleta = 10 vrstev
<b>Vzory pokládky</b>	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách <a href="http://www.semmelrock.cz">www.semmelrock.cz</a>						

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	X	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.