


**AirPave®**



Schematické zobrazení



45 x 90 cm

Typ výrobků	2 druhy reliéfu a 4 barvy:							
	Výrobek		Barva					
	MONARO		gris					
	PANAMA		nocturno					
Detaily výrobku	Rozměr cm		Tloušťka cm		Hmotnost kg/ks		Spotřeba pcs./m <sup>2</sup>	
	45 x 90		2		18,8		2,47	
			Hrany		Min. šířka spáry mm		Označení	
			se zkosením		5		CE	
Charakteristika	Porcelánové dlaždice pro exteriérové plochy. Materiál je pevný a snadno udržovatelný, je proto velmi vhodný pro exteriérové plochy.							
Použití	Terasy, zahradní cesty, chodníky, arkády, okolí bazénu							
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velký, obdélníkový formát</li> <li>• Nízká hmotnost</li> <li>• Atraktivní design</li> <li>• Protiskluznost</li> <li>• Odolnost proti teplotním změnám</li> <li>• Mrazuvzdornost</li> <li>• Odolnost proti bazénovým solím, kyselinám a chemickým látkám</li> <li>• Odolnost proti tvorbě skvrn a změnám barvy vlivem UV záření</li> </ul>							
Evropské normy	EN 14411 ISO 13006 příloha G, EN ISO 10545							
Vzory pokládky	Na spáru		Na vazbu			Na vazbu 2		

Návod pro pokládku	Podrobnější informace naleznete v AirPave® návodu pro pokládku. Důrazně doporučujeme provádění pokládky profesionální realizační firmou. Seznamte se, prosím, s pravidly a postupy pro pokládku porcelánových dlaždic a s doporučením výrobce. Před pokládkou AirPave® porcelánových dlaždic musí být realizační firmou ověřena správnost podloží.
Údržba a péče	Údržba povrchu: Díky jednoduchému čištění a nízkým nárokům na údržbu je tento produkt ideální pro venkovní použití. Poznámka: Používejte vhodné čisticí prostředky pro porcelánové dlaždice v závislosti na použitém spárovacím materiálu.
Reklamacce	Výrobek musí být zkontrolován při převzetí. Pokud se vyskytnou problémy s kvalitou, musí být zboží reklamováno před pokládkou. V případě oprávněné reklamacce bude nahrazen pouze materiál. Náklady na pokládku nemohou být uhrazeny. V případě neoprávněné reklamacce budou náklady dány k úhradě zákazníkovi.

<b>Rozměrové tolerance</b>	Parametry jsou v souladu nebo lepší než EN 14411 standardy. Následující rozměrové tolerance jsou vyhovující.
	AirPave® Hodnoty 1 <sup>a</sup> kvality
Délka a šířka	±0,2%
Tloušťka	±5,0%
Přímost hran	±0,2%
Pravoúhlost	±0,25%
Odchylky od rovinnosti ve středu plochy a podél hran	±0,2%

<b>Mechanické charakteristiky</b>	AirPave® Hodnoty 1 <sup>a</sup> kvality
Nasákavost	≤ 0,1%
Lomové zatížení	≥ 12000 N <sup>(1)</sup>
Pevnost v ohybu	≥ 50N/mm <sup>2</sup>
Otěruvzdornost	< 145 mm <sup>3</sup>
Odolnost proti náhlým změnám teploty	dle EN IS 10545-9
Mrazuvzdornost	dle EN IS 10545-12
Odolnost proti chem. látkám	dle EN IS 10545-13

<b>Dodatečné normy</b>		AirPave® Hodnoty 1 <sup>a</sup> kvality
Protiskluznost (kyvadlo)	UNE-ENV 12633	Třída 3
Protiskluznost (DIN)	DIN 51130	R-12
Protiskluznost (naboso)	DIN 51097	Třída C
Stálost barev	DIN 51094	vyhovuje

(1) Minimum 2000 N, může se lišit v závislosti na modelu.

Stav 2/2016

Tiskové chyby vyhrazeny.

Pro další informace se, prosím, obraťte na [infocz@semmelrock.com](mailto:infocz@semmelrock.com).