

**DLAŽDICE**

**SVEN** dlaždice, bazénový lem



**Schematické zobrazení**  
(skladebný rozměr v cm)



Rozměry se mohou z výrobně-technických důvodů lišit o ± 0,5 cm.

<b>Barva, vzhled a povrchová úprava</b>	<p><b>Barva:</b> severská šedá</p> <p><b>Povrch:</b> se strukturou dřeva</p> <p><b>Hrany:</b> rovné bez fazety</p> <p><b>Distanční prvky:</b> ne</p>						
<b>Charakteristika</b>	<p>Betonové jednovrstvé vibrolité dlaždice s jemnou strukturou dřeva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření</li> <li>• mrazuvzdornost</li> <li>• odolnost proti smyku a skluzu</li> <li>• probarvené v celém průřezu</li> <li>• pohledové hrany</li> </ul>						
<b>Použití</b>	Chodníky, zahradní cesty, terasy						
<b>Kombinovatelná s</b>	SVEN obrubník, SVEN palisáda						
<b>Normy a předpisy</b>	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
<b>Stavebně-fyzikální vlastnosti</b>	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
<b>Technické informace</b>							
<b>Označení výrobku</b>	<b>Výrobní rozměr v cm</b>	<b>Výška dlažby v cm</b>	<b>Šířka spáry v mm</b>	<b>Spotřeba ks/m<sup>2</sup></b>	<b>Množství ks/pal.</b>	<b>Hmotnost kg/ks, kg/pal.</b>	<b>Poznámka</b>
60,5 x 25,5	60 x 25	4	5	6,48	23	13/299	–
60,5 x 13 x 4	60 x 12,5	4	5	12,71	46	6,2/285	–
Bazénový lem základní prvek 60 x 30	–	3,8–4,2	5	1,63 ks/bm	20	17,8/356	–
Bazénový lem rohový prvek 45 x 45	–	3,8–4,2	5	–	20	18/360	–
<b>Vzory pokládky</b>	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách <a href="http://www.semmelrock.cz">www.semmelrock.cz</a>						

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	–	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.